

# Otočná sekačka WB



## Montováno na přední závěs



Typ	Popis
WB80F	Hydraulický pohon, požadovaný výkon čerpadla 30 l/min při tlaku 180 barů. Účinná šířka sečení 80 cm, vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 4 cm do 23 cm po celém obvodu 360°. Minimální výška mezi povrchem půdy a spodním vodičem ohradníku, větví stromku, nebo jinou překážkou je 30 cm. Sílu pro otočení sekačky kolem sloupku je možné nastavit změnou hydraulického tlaku v otočném pístu. Žací lišta je plovoucí a pohybuje se nahoru a dolů na paralelogramu. Ruční nastavení základní výška je v rozmezí 500 mm. připojení typu II. Požadované hadraulické zapojení jsou dva dvoučinné ventily a jeden vratný betlakový ventil. Hmotnost přibližně 500 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo a s gumovou ochrannou plachtou.
WB100F	Hydraulický pohon, požadovaný výkon čerpadla 30 l/min při tlaku 180 barů. Účinná šířka sečení 80 cm, vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 4 cm do 23 cm po celém obvodu 360°. Minimální výška mezi povrchem půdy a spodním vodičem ohradníku, větví stromku, nebo jinou překážkou je 30 cm. Sílu pro otočení sekačky kolem sloupku je možné nastavit změnou hydraulického tlaku v otočném pístu. Žací lišta je plovoucí a pohybuje se nahoru a dolů na paralelogramu. Ruční nastavení základní výška je v rozmezí 500 mm. připojení typu II. Požadované hadraulické zapojení jsou dva dvoučinné ventily a jeden vratný betlakový ventil. Hmotnost přibližně 500 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo a s gumovou ochrannou plachtou.
Volitelné:	Sečení vlevo
Volitelné:	Řetízková ochrana
Volitelné:	Zesílené držáky nožů s volným uchycením a zesílenými ložisky
Volitelné:	Speciální senzor pro velmi šetrné obsekávání kolem křehkých překážek.
Volitelné:	Hydraulické čerpadlo poháněné vývodovým hřídelem traktoru (1000 nebo 540 otáček)
Volitelné:	Rchloučměnný systém (např. mininakladač)
Volitelné:	Hydraulický boční posun (rozmezí 500 mm)

Podrobné informace a cenové nabídky si vyžádejte na [martin.vasicek@farmingcz.cz](mailto:martin.vasicek@farmingcz.cz), nebo navštivte [www.farmingcz.cz](http://www.farmingcz.cz)